

仕 様 書

- 1 品 名 活性炭
2 用 途 排ガス中のダイオキシン類除去用
3 予定数量 81,000kg
4 品質規格 次表に定める基準以上の品質とする。

発火点	400℃以上
粒度	200メッシュパス (74ミクロン) 100% 325メッシュパス (43ミクロン) 90%以上
比表面積	900 m ² /g 以上
細孔容積	0.4~0.7c m ³ /g
平均細孔直径	20~500 Å
製造方法	水蒸気賦活法
原料	石炭系・ピート系・椰子殻系
その他	新炭とする。再生炭は不可

- 5 納入場所 広島市環境局中工場内
活性炭貯槽 (容量: 20 m³ × 1基)
住所: 広島市中区南吉島一丁目5番1号 (TEL 082-249-8517)

6 発注予定数量等

- (1) 1回当たりの発注予定数量
10 m³ 約4,500kg (ただし、増減する場合がある。)
- (2) 納入日時
発注の際、納入日時を指定する。
- (3) 納入方法
本工場の担当職員立会いのもと、その指示に従い納入すること。
(大型ローリージェットパック搬入)
- (4) 提出書類
納入にあたっては、次の書類を提出すること。
① 納入数量を確認できる書類
② 品質検査成績書
③ 薬剤に関する労働安全衛生上必要な書類 (SDS: 安全データシート)
なお、SDSについては、内容の変更を伴わない場合、2回目の納入以降は省略できる。

7 納入日時の厳守

納入者は、本工場の業務に支障をきたすことのないよう、指定した数量を指定した納入日時に確実に納入すること。

8 不良品の交換

不良品の場合、期間を問わず、正常な製品と交換すること。

9 入札参加者に提出させる技術的な書類

- (1) 成分表
(2) 納入が可能であることを証明する書類 (出荷確約書)