

## 仕様書

### 1 件名

組立式災害用トイレ

### 2 数量

150組

### 3 規格その他

#### (1) 規格

手すり付き組立式トイレ1基、テント1張及び附属品により、組立式災害用トイレ1組とし、各性能については次のとおりとする。

手すり付き組立式トイレ	<p>手すり付き組立式トイレは、次の性能を満たすこと。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 市販の携帯トイレ（排泄物凝固剤・便袋）をセットして使用する災害用の組立式のトイレであること。</li><li>・ 折りたたみ式のフレームと便座により構成され、工具を用いることなく組立てることができる構造であること。また、フレームは4点以上接地する構造であり、先端はゴムキャップが付いていること。</li><li>・ 使用者が着座した際の後方転倒防止及び座位の補助としてフレームに背もたれがあり、背もたれは身体の形状に沿って湾曲し、持ち手付きであること</li><li>・ 使用者の着座、立ち上がりの際の補助のためフレームの手すりにゴム等が付いていること。</li><li>・ 便座の高さはフレームのプッシュボタンにより調整可能であること。</li><li>・ フレームの手すりの内幅は50cm以上あること。</li></ul>
テント	<p>テントは、次の性能を満たすこと。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 組立、設置時の寸法は、幅120×奥行120×高さ200cm程度であること。</li><li>・ テントのフレームは直径19mm程度のパイプ差込式で、工具を用いることなく組立てが可能であること。</li><li>・ 自立式であること。</li><li>・ テント生地は防水加工が施されており、内側はシルバーコーティング加工が施されていること。</li><li>・ 入口はテントの内・外の両面からジッパーにより開閉可能であること。また、ジッパーのストラップと持ち手はテント内側に収納できる構造であること。</li><li>・ 「使用中」であることを表示できる窓を有すること。</li><li>・ テント内側の頂点にフック等の利用により照明を吊り下げられること。</li><li>・ 背面に換気用のメッシュ窓を有していること。</li><li>・ テント上部にロープ取付用のループを4か所、下部にペグ打込用のループを4か所所有していること。</li><li>・ 予備のトイレトペーパーを保管するネットが附属していること。</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ テント生地、フレームパイプ、それぞれの収納袋が付属していること。</li> </ul>
附属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 取扱説明書</li> <li>・ トイレトペーパーホルダー</li> <li>・ スチールペグ 4 本</li> <li>・ ロープ (3.5m以上) 4 本</li> <li>・ 簡易ハンマー1 本</li> </ul>

## (2) 梱包

ア 1組ごとに一つの梱包箱に収納することとし、梱包箱はプラスチックダンボール製とする。

イ 梱包箱の側面2面に、「製造年・納品年月・災害用組立式トイレ」を表示する。

## 4 納入期限

令和8年2月27日（金曜日）

## 5 納入場所・納入数量

納入場所	納入数量
広島サッカースタジアム防災備蓄倉庫（広島市中区基町15番2-1号）	65組
広島市民球場防災備蓄倉庫（広島市南区南蟹屋二丁目3番1号）	65組
広島市北部地区学校給食センター（仮称）防災備蓄倉庫 （旧安佐市民病院南館跡地）	20組

納入に際しては、危機管理室災害予防課（電話：082-504-2664（担当：山村））と事前協議すること。

## 6 検査

納入時に本市検査職員の検査を受けること。

## 7 保証期間等

保証期間は、原則として本品検査受領後1年間とする。ただし、メーカー発行の保証書により1年を超える保証がある場合はそれによる。また、納入者又は製造者の責めに属する不良箇所が生じた場合は、保証期間経過後においても無料で修理又は良品と取替えを行うものとする。

## 8 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、本市担当者と協議の上、決定するものとする。