

仕 様 書

- 1 件名
冷凍冷蔵庫ほか17件（可部南認定こども園）
- 2 品名及び数量
別紙のとおり。各品名について、記載品番のいずれかとする。
- 3 規格等
 - (1) 規格
別紙のとおり。記載品番のいずれかとする。
 - (2) その他
 - ・ 本体の搬入から機器の据付調整に至るまで、すべて納入業者において行うこと。
 - ・ 機器の据付調整については、本施設新築工事の設備工事業者と事前に調整を行うこと。
 - ・ 機器は全て新品とすること。
 - ・ 納入後不要となった梱包材等については、受注者にて処分すること。
- 4 納入期限
令和8年2月20日（金曜日）（ただし土曜日及び日曜日は除く。）
- 5 納入場所
可部南認定こども園（広島市安佐北区可部南二丁目1番24号）
納入に際しては、こども未来局幼保企画課と事前協議すること。
- 6 検査
納入時に本市検査職員の検査を受けること。（この際、試操作を行い、正常な動作を確認した後、に受領するものとする。また、十分な取扱い説明を行うこと。）
- 7 保証期間等
保証期間は、原則として本品検査受領後1年間とする。ただし、メーカー発行の保証書により1年を超える保証がある場合はそれによる。また、納入者（又は製造者）の責めに属する不良箇所が生じた場合は、保証期間経過後においても無料で修理又は良品と取替えを行うものとする。
- 8 その他
 - ・ 本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、本市職員と協議の上、決定するものとする。
 - ・ 入札金額には設置費等諸経費を含んだ金額を記載することとする。

| NO | 品名 | 数量 | 幅 | 奥行 | 高さ | 能力・仕様 | ①メーカー・品番 | ②メーカー・品番 | ③メーカー・品番 |
|----|-------------|----|------|-----|------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 冷凍冷蔵庫 | 2 | 625 | 800 | 1910 | 定格内容量:441L(冷蔵室/314L・冷凍室/127L)冷却方式:強制対流方式 除霜方式:冷蔵室:ヒーター式・オフサイクル式自動選択・冷凍室:ヒーター式 圧縮機:全密閉形(単相100V)出力180W/インバータ 冷媒:R134A・庫内温度制御:マイコン制御 冷蔵室:-6℃~12℃調節可能・冷凍室:-25℃~-7℃調節可能 | 日本調理機 HRF-63A-1 | アイホー GRD-061PX | 中西製作所 SRR-LV661C |
| 2 | 検食用冷凍庫 | 1 | 460 | 585 | 1110 | 総容量:117L 貯蔵量:6.8L×4段 圧縮機:全密閉形(単相100V) 冷媒:R134A | 日本調理機 VF-K120X | アイホー VF-K120X | 中西製作所 VF-K120X |
| 3 | パススルー冷凍冷蔵庫 | 1 | 1200 | 850 | 1910 | パススルー式 冷蔵側扉:ガラス扉仕様 定格内容量:1055L(冷蔵室/808L・冷凍室/247L)冷却方式:強制対流方式 除霜方式:冷蔵室:ヒーター式・オフサイクル式自動選択・冷凍室:ヒーター式 圧縮機:全密閉形(三相200V)出力300W 冷媒:R404A・庫内温度制御:マイコン制御 冷蔵室:-6℃~12℃調節可能・冷凍室:-25℃~-7℃調節可能 | 日本調理機 HRF-120CA3-4D4D | アイホー GPD-121PX | 中西製作所 HRF-120CA3-4D4D |
| 4 | コールドテーブル冷蔵庫 | 1 | 1200 | 600 | 850 | 定格内容量:(245L)冷却方式:強制対流方式 圧縮機:全密閉形(単相100V)出力150W(インバータ) 冷媒:R134A・庫内温度制御:マイコン制御 -6℃~12℃調節可能 | 日本調理機 RT-120SNG-1ML | アイホー LRC-120RX(改) | 中西製作所 SUR-LV1261S |
| 5 | 包丁まな板殺菌庫 | 2 | 300 | 510 | 1600 | 熱源:電気式 電源:単相100V 480W 収納数:包丁:8本(刃270mm・柄140mm) まな板4枚(840mm×330mm×40mm) 乾燥タイマー・殺菌タイマー付き 安全装置:160℃温度ヒューズ付 | 日本調理機 USC-1 | アイホー DS-108T | 中西製作所 DS-108T |
| 6 | 消毒保管機 | 1 | 550 | 950 | 1900 | 箆寸法 w390mm×D360mm×H200mmの食器箆が10箆収納可能である事 熱源:電気式・電源:3相200V 4.1kw程度 本体:SUS430 自在パイプ仕様棚5枚付 片面式 | フジマック FEDBW10SX | アイホー EW-504N | 中西製作所 MCWK-10-S |
| 7 | 電子レンジ | 1 | 510 | 360 | 306 | 電源:単相100V 消費電力:1260W | 日本調理機 NE-711GV | アイホー NE-711GV | 中西製作所 NE-711GV |
| 8 | 配膳車 | 4 | 895 | 776 | 1178 | 本体材質:ガラス繊維強化プラスチック 棚:5段 棚板:φ6.4線材 クロームメッキ アクリルクリアー抗菌塗装 扉:シャッターユニット式 キャスター:125φゴム車 ストップパー 対角2ヶ | 日本調理機 JF20 | アイホー JF20 | 中西製作所 JF20 |

| NO | 品名 | 数量 | 幅 | 奥行 | 高さ | 能力・仕様 | ①メーカー・品番 | ②メーカー・品番 | ③メーカー・品番 |
|----|--------|----|------|-----|------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 9 | 移動台 | 3 | 750 | 600 | 850 | 水切甲板:SUS430 t1.2 #4仕上・脚部:SUS430 t1.2 φ38 キャスター:4インチウレタン製自在車x4(ストッパー対角2ヶ) 下部スノコ付(取外式) | 日本調理機 NM-76 | アイホー TK-76MPAT | 中西製作所 MS-76T |
| 10 | 作業台 | 1 | 600 | 600 | 850 | 甲板:SUS430 t1.2 #4仕上・脚部:SUS430 t1.2 φ38 コンセント用固定板付 下部スノコ付(取外式) | 日本調理機 NT-66T | アイホー TK-66PAT | 中西製作所 T-96T |
| 11 | 作業台 | 1 | 300 | 600 | 850 | 甲板:SUS430 t1.2 #4仕上・脚部:SUS430 t1.2 φ38 下部スノコ付(取外式) | 日本調理機 NT-36 | アイホー TK-36PAT | 中西製作所 T-36T |
| 12 | 戸棚付作業台 | 2 | 900 | 600 | 850 | 甲板:SUS430 t1.2 #4仕上 中棚付き(高さ調節可) | 日本調理機 HTC-96 | アイホー TKD-96PAT | 中西製作所 UT-96T |
| 13 | 戸棚付作業台 | 1 | 900 | 500 | 850 | 甲板:SUS430 t1.2 #4仕上 中棚付き(高さ調節可) | 日本調理機 HTC-95 | アイホー TKD-95PAT | 中西製作所 UT-95T |
| 14 | 戸棚付作業台 | 2 | 1250 | 900 | 850 | 甲板:SUS430 t1.2 #4仕上 中棚付き(高さ調節可) | 日本調理機 HTC-129 | アイホー TKD-129PAT | 中西製作所 UT-129T |
| 15 | 上棚 | 1 | 1700 | 400 | 500 | 甲板:SUS430 t1.2 #4仕上・脚部:SUS430 t1.2 φ32 作業台・コールドテーブル冷蔵庫へ取付 | 日本調理機 N-174T | アイホー OL1-1740KT | 中西製作所 NT-174T |
| 16 | ラック | 1 | 758 | 460 | 1892 | 棚4段 棚材:線径φ3.7、φ4.8、φ5.0、φ6.3の軟鋼線材 柱材:SUS304 外径φ25.4、肉厚1.2 パイプ 25.4mmピッチで棚板の調整が可能なこと | 日本調理機 MS760-19 | アイホー MS760-19 | 中西製作所 MS760-19 |
| 17 | ラック | 1 | 910 | 460 | 1892 | 棚4段 棚材:線径φ3.7、φ4.8、φ5.0、φ6.3の軟鋼線材 柱材:SUS304 外径φ25.4、肉厚1.2 パイプ 25.4mmピッチで棚板の調整が可能なこと | 日本調理機 MS910-19 | アイホー MS910-19 | 中西製作所 MS910-19 |
| 18 | 食器戸棚 | 1 | 460 | 950 | 1800 | 甲板:SUS430 t1.2 #4仕上 中棚(ローラー棚)付き(高さ調節可) | 日本調理機 HC-49T | アイホー DS-49T | 中西製作所 KC-49T |