

仕 様 書

1 調達件名

ハイキャビネットほか13件

2 品名、数量及び規格その他

別紙のとおり

3 納入期限

令和8年2月27日（金曜日）まで

- (1) 搬入及び設置の日時は、発注者と協議・調整すること。（搬入開始は、後記4の入居工事の完了後からとなる。）
- (2) 搬入及び設置の時期は、庁内LANシステム及び電話等の配線工事、他の什器等の搬入及び設置、引っ越し運搬等と重複する可能性があるため、発注者及びそれらの受託業者と調整が必要となることに留意すること。
- (3) 搬入時間（建物への出入り時間）は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までを原則とする。

4 納入場所

広島市中区国泰寺町一丁目7番1、2、3の一部

APエルテージ国泰寺ビル（令和7年12月から入居工事予定）

※ 建物内の具体的な搬入場所について図示されていないものは、別途、指示する。

5 納入方法

本体及び付属品の搬入、組立て及び設置並びに転倒防止措置については、全て受注者が行い、それらに要する経費は受注者が負担すること。

また、直ちに使用できる状態にして納入し、併せて使用方法の説明を行うこと。

6 検査

設置等の作業完了後、本市検査職員の指定する日時に検査を実施する。不良品等があった場合には、直ちに新品と取り替えて再度設置すること。

7 保証期間等

保証期間は、原則として検査完了後1年間とする。ただし、メーカー発行の保証書により1年間を超える保証が受けられる場合はこれによる。

また、受注者又は製造者の責めに帰する不良箇所が生じた場合は、保証期間経過後であっても無料で修理又は良品と取替えを行うものとする。

8 その他

- (1) 全て新品を良好な状態で納入すること。
- (2) 搬入作業の際は受注者が交通整理員を配置し、作業中の事故防止に万全を期すこと。
- (3) 搬入作業中に物品が破損した場合は、全て新品と取り替えること。
- (4) 搬入等作業にあたり、自動ドア、ロビー、エレベーター、廊下のほか必要な箇所の床・壁・天井の養生については、全て受注者の負担において行うこと。また、取り外した扉や窓、床カーペット等も全て原状復旧すること。
- (5) 建物や既存設備等に損害を与えた場合は、本市担当職員に速やかに報告するとともに、受注者が原状回復義務又は損害賠償責任を負うこと。この原状回復に要する費用については受注者が負担すること。
- (6) 搬入作業の際に発生する全ての梱包材は、受注者の責任において回収・処分すること。
- (7) 本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、本市職員と協議の上、決定するものとする。

9 問合せ先

広島市企画総務局総務課庁舎管理係（広島市役所本庁舎 9階）

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話 082-504-2035（直通）

担当者 山下主事

下表の各品目について、記載品番のいずれかとする。なお、全ての製品について、①～③のいずれかのメーカーで統一すること。

別紙

No.	品名	数量	単位	図面対応 記号	指定品						仕様
					①		②		③		
					メーカー	品番等	メーカー	品番等	メーカー	品番等	
1	ハイキャビネット	139	台	A	オカムラ	4B88ZF ZA75	コクヨ	BWU-S89SAWN	イトーキ	H1-M2190HSS-W9	・ 本体、ベースを構成品とすること ・ 別紙（収納庫配置図）を参考に転倒防止用対策（床固定、壁固定、連結）を実施すること
2	モバイルロッカー	42	台	D	オカムラ	4Z426R ZA75	コクヨ	BWU-RN82DM79SAWN4	イトーキ	HSF-9824TF3-W9	・ 本体、ベースを構成品とすること ・ 別紙（収納庫配置図）を参考に転倒防止用対策（床固定、壁固定、連結）を実施すること
3	ローキャビネット（1050H）	58	台	G	オカムラ	4B33ZF ZA75	コクヨ	BWU-SD59SAWN	イトーキ	H1-M1090HSS-W9	・ 本体、ベース、天板（白）を構成品とすること ・ 別紙（収納庫配置図）を参考に転倒防止用対策（床固定、壁固定、連結）を実施すること
4	ローキャビネット（1100H）	1	台	E	オカムラ	4B73ZC ZA75	コクヨ	BWU-L3A59SAWNN	イトーキ	H1-M1090AAS-W9	・ 本体、ベース、天板（白）を構成品とすること ・ 別紙（収納庫配置図）を参考に転倒防止用対策（床固定、壁固定、連結）を実施すること
5	トラッシュユニット	2	台	J	オカムラ	4B23GF ZA75	コクヨ	BWU-SXT59SAW	イトーキ	H1-M1090DD-W9	・ 本体、ベース、天板（白）を構成品とすること ・ ペール2個を付属させること
6	ハイカウンター （引違い書庫タイプ・1500W）	1	台	-	オカムラ	48EF3A MX5D	コクヨ	CO-SH5SAWSAWN	イトーキ	NKC-859A-W7B7	
7	ハイカウンター （引違い書庫タイプ・900W）	3	台	-	オカムラ	48EF1A MX5D	コクヨ	CO-SH9SAWSAWN	イトーキ	NKC-959A-W7B7	
8	ハイカウンター （中棚付タイプ・900W）	1	台	-	オカムラ	48EE1A MX5D	コクヨ	CO-SM9SAWSAWN	イトーキ	NKC-959K-W7B7	
9	ローパーティション（ア）	1	式	ア	オカムラ	NX10FB FFF1	コクヨ	PP-FXW0421JTE3N	イトーキ	FZR-0419AR-W9C6	ア：幅450mmを1枚、幅900mmを2枚 イ：幅900mmを1枚 ウ：幅800mmを2枚、幅900mmを2枚 エ：幅450mmを2枚、幅1200mmを3枚 オ：幅450mmを2枚、幅1000mmを4枚 カ：幅450mmを1枚、幅900mmを3枚、幅1200mmを4枚の構成とすること。 ・ 別紙（ローパーティション配置図）の割り付けに沿って設置し、組み立てに必要な専用の連結材、カバー等を使用すること
					オカムラ	NX10FF FFF1	コクヨ	PP-FXW0921JTE3N	イトーキ	FZR-0919AR-W9C6	
10	ローパーティション（イ）	1	式	イ	オカムラ	NX10FF FFF1	コクヨ	PP-FXW0921JTE3N	イトーキ	FZR-0919AR-W9C6	
11	ローパーティション（ウ）	1	式	ウ	オカムラ	NX10FE FFF1	コクヨ	PP-FXW0821JTE3N	イトーキ	FZR-0819AR-W9C6	
					オカムラ	NX10FF FFF1	コクヨ	PP-FXW0921JTE3N	イトーキ	FZR-0919AR-W9C6	
12	ローパーティション（エ）	1	式	エ	オカムラ	NX10FB FFF1	コクヨ	PP-FXW0421JTE3N	イトーキ	FZR-0419AR-W9C6	
					オカムラ	NX10FH FFF1	コクヨ	PP-FXW1221JTE3N	イトーキ	FZR-1219AR-W9C6	
13	ローパーティション（オ）	1	式	オ	オカムラ	NX10FB FFF1	コクヨ	PP-FXW0421JTE3N	イトーキ	FZR-0419AR-W9C6	
					オカムラ	NX10FG FFF1	コクヨ	PP-FXW1021JTE3N	イトーキ	FZR-1019AR-W9C6	
14	ローパーティション（カ）	1	式	カ	オカムラ	NX10FB FFF1	コクヨ	PP-FXW0421JTE3N	イトーキ	FZR-0419AR-W9C6	
					オカムラ	NX10FF FFF1	コクヨ	PP-FXW0921JTE3N	イトーキ	FZR-0919AR-W9C6	
					オカムラ	NX10FH FFF1	コクヨ	PP-FXW1221JTE3N	イトーキ	FZR-1219AR-W9C6	









