

仕 様 書

- 1 件名
引出付テーブルほか30件（(仮称) 鈴峰園認定こども園）
- 2 品名及び数量
別紙のとおり。各品名について、記載品番のいずれかとする。
- 3 規格等
 - (1) 規格
別紙のとおり。記載品番のいずれかとする。
 - (2) その他
 - ・ 本体の搬入から物品の据付調整に至るまで、すべて受注者において行うこと。
 - ・ 物品は全て新品とすること。
 - ・ 納入後不要となった梱包材等については、受注者にて処分すること。
- 4 納入期限
令和9年1月29日（金）から令和9年2月5日（金）まで（ただし、日曜日は除く。）
- 5 納入場所
（仮称）鈴峰園認定こども園（広島市佐伯区五日市中央四丁目15番15号）
 - ・ 納入に際しては、こども未来局幼保企画課と事前協議すること。
 - ・ 物品の搬入・取付作業及び調整は受注者が責任を持って実施すること。
 - ・ 納品の際は、養生をするなど細心の注意を払うとともに、事故が生じないよう十分配慮すること。
- 6 検査
納入時に本市検査職員の検査を受けること（この際、試操作を行い、正常な動作を確認した後に受領するものとする。また、十分な取扱い説明を行うこと。）。この際、不良品があった場合は、直ちに新品と取り替えること。
- 7 保証期間等
保証期間は、原則として本品検査受領後1年間とする。ただし、メーカー発行の保証書により1年を超える保証がある場合はそれによる。また、納入者（又は製造者）の責めに属する不良箇所が生じた場合は、保証期間経過後においても無料で修理又は良品と取替えを行うものとする。
- 8 その他
 - ・ 本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、本市職員と協議の上、決定するものとする。
 - ・ 入札金額には設置費等諸経費を含んだ金額を記載することとする。
 - ・ 建物や既存設備等に損害を与えた場合は、速やかに本市担当者へ報告するとともに原状回復すること。回復に要する費用については受注者が負担すること。

NO	品名	数量	サイズ(程度)			能力・仕様	①メーカー・品番	②メーカー・品番
			幅	奥行	高さ			
1	引出付テーブル	1	900	600	850	甲板:SUS430 t1.2 #4仕上・脚部:SUS430 t1.2 脚材:SUS430 t1.2φ32	日本調理機	マルゼン
						下部スノコ付 (取外式)	SNTD-96T(特)	MWD-96X(特)
						引出し×2個付き		
2	検食用冷凍ストッカー	1	460	585	1110	総容量:115L 貯蔵量:6. 8L×7段	日本調理機	マルゼン
						圧縮機:全密封形 (単相100V)	VF-K120W	VF-K120W
						冷媒:R600A		
3	包丁まな板殺菌庫	2	300	510	1600	熱源:電気式 電源:単相100V 480W	日本調理機	マルゼン
						収納数:包丁:8本(刃270mm・柄140mm) まな板4枚(840mm×330mm×40mm)	USC-1	MCF-034B
						乾燥タイマー・殺菌タイマー付き 安全装置:160℃温度ヒューズ付		
4	作業台	1	1000	600	850	甲板:SUS430 t1.2 #4仕上・脚部:SUS430 t1.2 脚材:SUS430 t1.2φ32	日本調理機	マルゼン
						下部スノコ付 (取外式)	NT-1316T	MWK-1316X(特)
						L型: (W1300/W1000)×D600×H850		
5	ラック	1	1518	613	1892	棚4段	日本調理機	マルゼン
						棚材:線径φ3.7、φ4.8、φ5.0、φ6.3の軟鋼線材 柱材:SUS304 外径φ25.4、肉厚1.2 パイプ	LS1520P-1900	LS1520P-1900
						25.4mmピッチで棚板の調整が可能なこと		
6	ラック	1	1062	613	1892	棚4段	日本調理機	マルゼン
						棚材:線径φ3.7、φ4.8、φ5.0、φ6.3の軟鋼線材 柱材:SUS304 外径φ25.4、肉厚1.2 パイプ	LS1070P-1900	LS1070P-1900
						25.4mmピッチで棚板の調整が可能なこと		
7	パススルー冷蔵庫	1	900	850	1950	パススルー式 冷蔵側扉:ガラス扉仕様 定格内容量:812L ・冷却方式:強制対流方式	日本調理機	マルゼン
						除霜方式:ヒーター式・オフサイクル式自動選択	HR-90B3-ML-4G4G	SRR-KP983D
						圧縮機:全密閉形 (単相200V) 出力400W		
						冷媒:R290・庫内温度制御:マイコン制御 冷蔵室:-6℃～12℃調節可能		

NO	品名	数量	サイズ(程度)			能力・仕様	①メーカー・品番	②メーカー・品番
			幅	奥行	高さ			
8	冷凍冷蔵庫	1	750	800	1950	定格内容量:567L(上部冷蔵室/279L・下部冷凍室/288L)冷却方式:強制対流方式	日本調理機	マルゼン
						除霜方式:冷蔵室・冷凍室:ヒーター式	HRF-75B	SRR-LV781C
						圧縮機:全密閉形(単相100V)出力190W/インバータ		
						冷媒:R600A・庫内温度制御:マイコン制御 冷蔵室:-6℃～12℃調節可能・冷凍室:-25℃～-7℃調節可能		
9	器具消毒保管機	1	900	750	1880	庫内寸法:W770×D672×H1390程度	日本調理機	マルゼン
						熱源:電気式・電源:3相200V 5.2kw程度	ISCK-12JW-EF	MKH-097NE
						本体:SUS430		
						自在パイプ仕様棚5枚付		
						片面式		
10	作業台	1	1500	600	850	甲板:SUS430 t1.2 #4仕上・脚部:SUS430 t1.2 脚材:SUS430 t1.2φ32	日本調理機	マルゼン
						下部スノコ付(取外式)	NT-156(特)	MWK-156X(特)
11	戸棚付作業台	2	1500	750	850	甲板:SUS430 t1.2 #4仕上	日本調理機	マルゼン
						中棚付き(高さ調節可)	HTC-157(特)	MHK-157X(特)
12	戸棚付作業台	1	1200	750	850	甲板:SUS430 t1.2 #4仕上・脚部:SUS430 t1.2 脚材:SUS430 t1.2φ32	日本調理機	マルゼン
						下部スノコ付(取外式)	HTC-127(特)	MHD-127NX(特)
						引出し×3個付き		
13	上棚	1	1000	500	500	甲板:SUS430 t1.2 #4仕上・脚部:SUS430 t1.2 脚材:SUS430 t1.2φ32	日本調理機	マルゼン
						NO.15 戸棚付作業台・NO.19戸棚付作業台の天板に取付	N-105T	BPT-105(特)
14	戸棚付作業台	1	1600	750	850	甲板:SUS430 t1.2 #4仕上	日本調理機	マルゼン
						中棚付き(高さ調節可)	HTC-167(特)	MHK-167X(特)
15	戸棚付作業台	1	650	750	850	甲板:SUS430 t1.2 #4仕上・脚部:SUS430 t1.2 脚材:SUS430 t1.2φ32	日本調理機	マルゼン
						下部スノコ付(取外式)	HTC-675(特)	MHD-0675NX(特)
						引出し×1個付き		

NO	品名	数量	サイズ(程度)			能力・仕様	①メーカー・品番	②メーカー・品番
			幅	奥行	高さ			
16	移動台	3	900	600	850	水切甲板:SUS430 t1.2 #4仕上・脚部:SUS430 t1.2 φ38	日本調理機	マルゼン
						キャスター:4インチウレタン製自在車×4(ストッパー対角2ヶ)	NM-96(特)	MMSW-096X(特)
						下部スノコ付 (取外式)		
17	戸棚付作業台	1	1500	750	850	甲板:SUS430 t1.2 #4仕上	日本調理機	マルゼン
						中棚付き(高さ調節可)	HTC-157(特)	MHK-157X(特)
18	戸棚付作業台	1	1150	750	850	甲板:SUS430 t1.2 #4仕上	日本調理機	マルゼン
						中棚付き(高さ調節可)	HTC-117(特)	MHK-117X(特)
19	作業台	1	600	750	850	甲板:SUS430 t1.2 #4仕上・脚部:SUS430 t1.2 脚材:SUS430 t1.2 φ32	日本調理機	マルゼン
						下部スノコ付 (取外式)	NT-67(特)	MWK-067X(特)
20	盛付台	2	1800	750	850	甲板:SUS430 t1.2 #4仕上	日本調理機	マルゼン
						中棚付き(高さ調節可)	HTC-187(特)	MHD-187NX(特)
						引出し×4個付き		
21	常温配膳車	4	952	870	1169	本体材質:アルミ、ABS、PW、PVC	日本調理機	マルゼン
						棚:5段 棚板:スチール製クロームメッキ 抗菌クリア塗装	JCTL24-CB	JCTL24-CB
						扉:観音扉		
						キャスター:125φゴム車 旋回/自在 切替式(2ヶ)		
22	クリーンテーブル	1	1200	750	850	水切甲板:SUS430 t1.2 #4仕上・脚部:SUS430 t1.2 φ38	日本調理機	マルゼン
						下部スノコ付 (取外式)	NDC-127AT	BSW-T(特)
						設置洗浄機に取付		
23	ラックシェルフ	1	800	400		甲板:SUS430 t1.2 #4仕上	日本調理機	マルゼン
						壁取付	N-84-1T	BRS40-08(特)

NO	品名	数量	サイズ(程度)			能力・仕様	①メーカー・品番	②メーカー・品番
			幅	奥行	高さ			
24	戸棚	1	900	750	1800	甲板:SUS430 t1.2 #4仕上	日本調理機	マルゼン
						中棚付き(高さ調節可)	HC-97(特)	MDS-097X(特)
25	消毒保管機	1	1300	950	1880	箆寸法 w390mm×D360mm×H200mmの食器箆が30箆収納可能である事	日本調理機	マルゼン
						熱源:電気式・電源:3相200V 9.75kw程度	ISC-W30JW-EF	MSH30-32WE
						本体:SUS430		
						自在パイプ仕様棚5枚付		
						両面式		
26	冷凍冷蔵庫	1	900	650	1950	定格内容量:550L(冷蔵室/424L・冷凍室/126L)冷却方式:強制対流方式	日本調理機	マルゼン
						除霜方式:冷蔵室:ヒーター式・オフサイクル式自動選択・冷凍室:ヒーター式	HRF-90BT	SRR-LV961C
						圧縮機:全密閉形(単相100V) 冷蔵室:出力130W 一定速 冷凍室:出力190W/インバータ		
						冷媒:R600A・庫内温度制御:マイコン制御 冷蔵室:-6℃~12℃調節可能・冷凍室:-25℃~-7℃調節可能		
27	下膳棚	1	1600	700	2500	甲板:SUS430 t1.2 #4仕上	日本調理機	マルゼン
						中棚(ローラー棚)付き(高さ調節可)	HT-167(特)	MDS-X(特)
						最上段扉:両面式・引違扉(SUS430 t1.0 #4仕上) 中段扉:両面式・引違扉(透明アクリル板)		
						最下段扉:両面式・引違扉(SUS430 t1.0 #4仕上)		
28	上棚	1	450	350		甲板:SUS430 t1.2 #4仕上	日本調理機	マルゼン
						壁取付	N-43-1T	BRS35-045(特)
29	上棚	1	900	350		甲板:SUS430 t1.2 #4仕上	日本調理機	マルゼン
						壁取付	N-93-1T	BRS40-09(特)
30	ラックシェルフ	1	1100	400		甲板:SUS430 t1.2 #4仕上	日本調理機	マルゼン
						壁取付	N-114-1T	BRS40-11(特)
31	移動台	1	900	600	800	甲板:SUS430 t1.2 #4仕上・脚部:SUS430 t1.2 φ38	日本調理機	マルゼン
						キャスター:4インチウレタン製自在車x4(ストッパ対角2ヶ)	NM-96(特)	MMSW-096X(特)
						下部スノコ付(取外式)		