

仕 様 書

1 品 名 し尿収集車 (0.3 kℓ積バキューム車)

2 数 量 1 台

3 メーカー名及びシャーシ型式等

次のいずれかとする。

・ダイハツ 3BD-S500P-TBRF (2WD・CVT)

・スズキ 3BD-DA16T-KWXD-8 (2WD・AT)

4 エンジン ガソリンエンジン 排気量：660cc以下、出力：64馬力以下

5 タイヤ オールシーズンラジアルタイヤ (ホイール付き)

6 主要諸元

(1) 車両の長さ 3.40m未満

(2) 車両の幅 1.48m未満

(3) 車両の高さ 2.00m未満

(4) 車両総重量 5.5t未満

(5) 乗車定員 2人

(6) 車両のハンドルは、パワーステアリング付き右ハンドルとする。

7 納入場所及び納入期限

納入場所	所在地	納入期限
(一財)広島市都市整備公社 出島業務センター	広島市南区出島二丁目21番14号 TEL: 082-255-7447	令和11年2月28日

8 架 装

(1) 真空吸入式ポンプ付き楕円タンク (容量：300ℓ・独立エンジン使用) 1基を積載すること。

(2) 真空吸入式ポンプの能力は、540ℓ/分程度とすること。なお、プラスチック製の脱臭器なしセグレゲータを、タンクからキャビン間に取り付けるとともに、オイルストレーナーに接続する部分の配管は、透明の硬質塩化ビニールパイプ製とすること。

(3) 吸排出ボールバルブ (75mm×65mm×φ50mm) ×2個をそれぞれタンク後面下部の右側と左側に取り付けること。

(4) 吸管受けW型×4個をタンクの前部 (1個)、後部 (1個)、左側 (2個) にそれぞれ取り付けること。

(5) 吸管受けS型×2個をタンクの右側に取り付けること。

(6) 収集量が確認できるよう、タンクの後部側面中央に18ℓ刻みの目盛板及び外部から手動でできる矢印金具付き覗き窓をつけること。

(7) 吸入ホースφ38mm×2.0m×1本 (オス・メス金具付き) を積載すること。

(8) 排出ホースφ38mm×5m×1本を積載するとともに、タンクの左側にその受けを取り付けること。

(9) 吸入ホース及び排出ホースの先端部がくる位置に、塩化ビニール製のストレーナ受け (内径φ140mm×H280mm) をそれぞれ1個ずつ取り付けること。

(10) 掻き出し棒 (長さ1,800mm[長さ900mmの2本継ぎ] 3分丸鋼鉄・先端鉄板の厚さ3mm) ×

- 1本を積載するとともに、タンクの右側面部に、掻き出し棒受けを取り付けること。
- (11) 工具入れ（L 420mm×W 170mm×H 100mm、厚み3mmのステンレス製蓋付き。）を1個取り付けること。具体的な取付位置については、別途指示する。
- (12) 手袋入れ（L 290mm×W 160mm×H 110mm、厚み3mmのステンレス製蓋付きで、底部に水抜き穴φ8mmを2箇所開ける。）を左右に各1個ずつ（計2個）取り付けること。具体的な取付位置については、別途指示する。
- (13) 清掃用バケツ受け（内径φ220mm×L200mmの殻構造のステンレス製）を取り付けること。具体的な取付位置については、別途指示する。
- (14) 内径φ210mmの汚物容器の受けを、タンクからキャビン間の助手席側に取り付けること。

9 取付品

- (1) 燃料タンク
- (2) バックブザー
- (3) パワーウインドウ
- (4) ヘッドレスト2人分（運転手及び助手席のみでも可）
- (5) サイドバイザー
- (6) 非常信号用具（懐中電灯・発煙筒・赤旗）
- (7) ラジオ及びカーヒーター
- (8) エアークンディショナー
- (9) 時計
- (10) 車止め受け（鉄製）

10 付属品

- | | |
|-------------------------------|----|
| (1) 標準工具（自動車用） | 1式 |
| (2) ジャッキ | 1個 |
| (3) 足下マット（長1枚・運転席、助手席用短各1枚） | 1式 |
| (4) タイヤチェーン（シングル用） | 1組 |
| (5) 停止表示板 | 1個 |
| (6) 車止め（ハイプラ製） | 2個 |
| (7) 架装専用工具 | 1式 |
| (8) ホース脱着用レンチ | 1個 |
| (9) スペアタイヤ（装着タイヤと同サイズ・ホイール付き） | 1個 |

11 塗装及び表示文字

(1) 塗装

ア 完全防錆のうえ、ウレタン塗装仕上げとすること。

イ 下地は、タンク内部・外部ともにカチオン電着塗装処理を、キャビン及びシャーシには、ジークラフト防錆を施すこと。

ウ 生地色は、別途指示する。

(2) 表示文字

ア 文字色は、別途指示する。

イ 文字は、全て丸ゴシック体とし、左横書きとすること。

(3) 文字 (具体的な記入位置については、別途指示する。)

ア 「広島市都市整備公社」

〔 記入位置：タンク両側前寄りから 2 か所
寸 法：1 文字当り縦 6 cm×横 6 cm

イ 「広島市登録」

〔 記入位置：両側ドア 2 か所
寸 法：1 文字当り縦 6 cm×横 6 cm

ウ 「し」

〔 記入位置：「広島市登録」の下 2 か所
寸 法：円（直径 1 5 cm）の中

エ (登録番号) 別途指示

〔 記入位置：「し」の右 2 箇所（「広島市登録」の下 2 箇所）
寸 法：1 文字当り縦 1 5 cm×横 1 2 cm

1 2 基 準

この仕様書に定める車両については、道路運送車両法の保安基準及び排気ガス規制に適合すること。

1 3 登 録

(1) この車両は、小型四輪特殊用途車両で登録できるものとする。

(2) 登録は、本市名義で、納入期日前に納入者において手続きを完了すること。

なお、登録に要する経費のうち、自動車重量税、自動車検査登録印紙税、ナンバープレート代金、自動車賠償責任保険料、自動車リサイクル料金以外に要する経費については、納入者の負担とする。

1 4 検 査

納入にあたっては、本市係員の行う検査及び試運転に合格しなければならない。

1 5 保 証

メーカー発行保証書によるものとし、納入後 1 年以内に故障及び破損（事故又は過失による破損は除く。）が生じた場合は、無償で修理するものとする。

ただし、制作上の欠陥によって故障又は破損が生じた場合は、上記期間に限らず保証すること。

1 6 そ の 他

(1) この仕様書に明示がない軽微な事項については、納入者において異議なくこれを施行すること。

(2) この仕様書の解釈について疑義が生じたとき、又は、仕様書に変更を必要とするときは、事前に本市係員の指示に従うこと。

(3) エギゾースト・マフラーの最先端開口部は、運転席側後輪タイヤ前部に施行すること。

(4) タイヤハウス（泥除けリヤフェンダー）は、プラスチック製を施行すること。